



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO E DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

PROCESSO: 19 / 2018

PREGÃO PRESENCIAL: 10 / 2018



1 - DO OBJETO, SERVIÇO A SER REALIZADO

1.1 - A presente licitação tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR**, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.

1.2 – As quantidade a serem adquiridas e os preços máximos aceitos por proposta para cada tipo estão especificadas no quadro constante da lista de produtos com preço médio abaixo:

LISTA TOTAL DOS PRODUTOS

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY BLU-01 • Resolução mínima do leitor: (1920x1080) pixels. • Reproduz: BD-ROM, DVD-Vídeo, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD Áudio, CD-R/RW, MP3, JPEG. • Conexão por meio de conectores HDMI. • Conexão por meio de conectores USB. • Tensão de alimentação 110/127V e 220/240V - AC 50/60HZ (comutação automática).	1	UND		168,33	168,33
2	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA FDE - AR10 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Corpo composto por: Peças laterais, inferior e prateleira em madeira aglomerada MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA;? Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA; Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA, colados com adesivo Hot Melting; Base: Em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 14 (espessura 1,9mm), soldada e pré-furada; Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA;	4	UND		555,33	2.221,32
3	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AR-02 • Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.	10	UND		1.191,66	11.916,60
4	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS AR-05 • Armário de aço, com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fi leiras horizontais e 2 fi leiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes.	4	UND		1.064,66	4.258,64
5	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS AQ-03 • Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base. • Chapa de aço SAE 1010/1020: - Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm); - Gavetas em chapa 24 (0,60mm); - Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; - Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); - Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno	3	UND		1.051,66	3.154,98



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	injetado com dimensões 35mm x 3/8" x 1" (ver referências). • Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas. • Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).					
6	BANQUETA PARA LABORATÓRIO BQ-02 • Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aço. • Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização por fungos ou insetos.	8	UND		136,66	1.093,28
7	BAU LIVROS INFANTIS Descrição: Baú de livros infantis de temas variados sendo: livros com capa dura, livros de banho, livros dedoche, livros de pano, livros pop-up, livros toque e sinta.	1	UND		1.618,03	1.618,03
8	BERÇO INFANTIL(COM COLCHAO) BC 01 • Berço com colchão em conformidade com o desenho, sendo: - Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio; - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	9	UND		992,15	8.929,35
9	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CD-11 • Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 683 de 21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.	9	UND		204,66	1.841,94
10	CADEIRA DE USO MULTIPLO CD-08 • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.	9	UND		265,00	2.385,00
11	CADEIRA FIXA CD-03 • Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto. • Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. • Dimensões - conforme o projeto. • Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.	3	UND		186,00	558,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS CD-06 • Cadeira giratória estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.	1	UND		487,66	487,66
13	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04	3	UND		284,00	852,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<ul style="list-style-type: none">• Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.					
14	CAIXA DE SOM Caixa som, nome caixa som - caixa de som para micro, conexão USB 2.0, botão liga e desliga COM MICROFONE, led indicador, botão volume, alimentação 5 vdc USB 2.0, cor preta	1	UND		898,00	898,00
15	CAIXA ORGANIZADORA (GUARDAR BRINQUEDOS) Caixa plástica organizadora Capacidade: 60 litros Medidas: 63 cm (comp.) x 33 cm (larg.) x 41 cm (alt.) Fabricada em polipropileno Com alça lateral para transporte com trava para tampa Disponível nas cores: preto	5	UND		163,98	819,90
16	CÂMERA FOTOGRAFICA Máquina fotográfica digital Tipo: câmera fotográfica digital compacta, com corpo em metal; Cor: preta ou prata; Comunicação: USB 2.0; Memória interna aproximadamente 70 MB; Cartão de memória mínimo: 2 GB (compatível com a câmera); Resolução: 16.1 megapixels; Flash: integrado; Monitor: LCD 2.7"; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 25x; Estabilizador de imagem; Detector de face; Gravação de áudio e vídeo; Alimentação: bateria recarregável; Menu interno em português; Itens inclusos: carregador de bateria, cabo AV, cabo USB, CD com software e manual do usuário, cordão de mão.	1	UND		1.135,66	1.135,66
17	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA CA-01 <ul style="list-style-type: none">• Carro com 2 planos de apoio, totalmente em aço inoxidável dotado de rodízios e alça para transporte.• Aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento nº 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com abrasivo #180, aplicado a úmido, seguido de um passe final com cilindros brilhantes (skin pass).- Planos de apoio em chapa 18 (1,25mm);- Montantes e alça em tubo secção circular de 31,75mm (1.1/4"), chapa 16 (1,5mm).• Rodízios inoxidáveis - roda de poliuretano com expansor "delta" em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio (traseiros) e dois rodízios fixos (dianteiros).	1	UND		2.101,33	2.101,33
18	CHUVEIRO Chuveiro elétrico, 220volts, 680watts, cromado, 04 temperaturas.	7	UND		85,00	595,00
19	COLCHONETE PARA REPOUSO (C= 1,85M) CT-02 Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. • Espuma de poliuretano fl exível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. <ul style="list-style-type: none">• Dimensões:- Comprimento: 185cm;- Largura: 65cm;- Altura: 5cm.- Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.	117	UND		123,66	14.468,22
20	COLCHONETE PARA TROCADOR(C=1,00M) CT-01 <ul style="list-style-type: none">• Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	9	UND		66,33	596,97
21	COMPUTADOR Computador, Especificações: Processador: Especificações: Frequência: 3.1 GHz; Conjunto de instruções: 64-bits; Núcleos: 4; Threads: 4; Thermal Design Power: 84w; Litografia: 22nm. Placa Mãe: Memória: 4 x Slots Memória DDR3 DIMM até GB, Dualchannel DDR3 1600/1333/1066; Áudio onboard; Slots de expansão; 1 x Slot PCI	3	UND		2.799,66	8.398,98



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	Express x 16; 1 x Slot PCI Express x 1; 1 x Slot PCI (ou mais); Armazenamento: 4 x Conectores SATA II, 2 x Conectores SATA III. Conexões: Pannel Traseiro; 1 x PS/2 teclado (roxo); 1 x OS/2 mouse (verde); 1 saída(s) DVI-D; 1 saída(s) D-Sub; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 porta(s) LAN (RJ45); 4 porta(s) USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 entrada(s) de áudio. Conectores Internos: 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais; 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s); 1 porta(s) para conector COM; 2 conector(es) SATA 3Gb/s; 1 x TPM header; 1 x LPT header; 1 conector(es) de ventoinha do processador; 4 x conectores SATA 6Gb/s; 2 conector(es) de ventoinha do chassi; 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos; 1 conector(es) de força ATX 12v de 4 pinos; 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP); 1 painel(s) do sistema; 1 x conector interno para auto-falante; 1 x Chassi Intrusion connector(s); 1 x jumper Clear CMOS. HD 500GB sata III 3,5" 7200 RPM. Memória 8GB Compatível com placa mãe acima. Gabinete Torre Atx 04 baias preto. Fonte 400w ou superior com mínimo 70% eficiência. Leitor/Gravador de DVD (DVD-RW). 1 Monitor Led 20" compatível com computador da descrição acima. Teclado USB ABMNT2. Mouse USB Óptico com Scroll. Licença Windows 10 PRO 64Bits. Estabilizador de 1KVA com Tensão de entrada 127v e 220v, Tensão de saída 120v com no mínimo 05 tomadas.					
22	CONGELADOR FREEZER 420L HORIZONTAL linha branca Capacidade de Armazenamento: • Garrafa 290ml: 526 • Garrafa 600ml: 306 • Pet 600ml: 306 • Pet 1 litro: 194 • Pet 1,5 litro: 132 • Pet 2 litros: 108 • Lata 350ml: 776 • Capacidade 250 a 300 litros Faixa de operação (Dupla Ação): • Função Refrigerada: 2°C a 8°C • Função Freezer: -18°C a -22°C • Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) • Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) • Peso aprox. do produto: 69kg	1	UND		2.436,66	2.436,66
23	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS)- TAMANHO 1 CJC-01 • Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4(quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico,montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	24	UND		765,00	18.360,00
24	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 • Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	3	UND		446,66	1.339,98
25	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO(1 MESA/ 4 CADEIRAS)-TAMANHO 1 M4C-01 • Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4(quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,montados sobre estrutura tubular de aço.	6	UND		806,66	4.839,96
26	CONJUNTO USO MÚLTIPLO(1 MESA/4 CADEIRAS) CJU-03 • Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	1	UND		1.167,33	1.167,33
27	DATA SHOW Projetor Multimídia com wifi BX286AWZZ BX286 ST 2800 ANSI DLP	1	UND		3.153,33	3.153,33



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	XGA 1024X768 CONT 2100:1 HDMI, Sistema de projeção DLP, Tecnologia do display 0.55 DMD S450(DDP2431), Resolução Nativa XGA (1024x768), Brilho 2800 ANSI - Lumens, Contraste Ratio 2100:1, 3D READY, Tecnologia Short Throw - Projeção a curta distância, Cores RYGB, Lentes de projeção com foco manual, Lentes de zoom fixas, Projeção de imagem standard 78.6 @1 m, Throw Ratio 0.626, Lâmpada: Maker 230W, Vida útil da lâmpada 2500 hrs, Eco mode 4000 hrs, Menu em Português. Correção Nativa Aspect Ratio 4:3, Suporta 16:9/16:9i/16:9ii/Native/Auto, 1 Auto-falante de 5W, Bi volt (100240), 50/60Hz, Compatibilidade com sinal digital HDMI 1080p/1080i/720p/576p/480p, SXGA+(1400x1050@60Hz), Conexão rj45, RGB / SXGA+ 1400x1050@60Hz, Vídeo Componente 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Vídeo NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/ PAL-N/SECAM					
28	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA ES-09 Estante baixa com 1 prateleira. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior MDP, espessura de 15mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida de laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Bordos encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	7	UND	437,66	3.063,62	
29	ESTANTE/ ESCANINHO DE MADEIRA ES-10 Estante / Escaninho baixo com 6 nichos. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado na cor CINZA (ver referências). - Bordos encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	21	UND	543,66	11.416,86	
30	FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS FO-03 • Fogão de 4 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas na parte frontal e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removíveis. • Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. • Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca. • Dimensões do tampo: 1080mm (largura) x 1080mm (profundidade) x	1	UND	2.916,00	2.916,00	



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	800mm (altura).					
31	FORNO DE MICRO ONDAS FM-01 • Forno de micro-ondas, de uso doméstico, volume nominal mínimo de 30 litros. • O forno deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 497, de 28 de dezembro de 2011, Portaria nº174, de 10 de abril de 2012 e Portaria nº 600, de 09 de novembro de 2012. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".	2	UND		630,00	1.260,00
32	GAVETEIRO- SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS GV-02 Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízios. • Corpo composto por: - Peças superior, inferior e posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peças laterais, compostas cada uma de 2 (dois) painéis em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "Holt Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 1mm (espessura)	3	UND		397,00	1.191,00
33	LAVADORA ALTA PRESSÃO RE 143 potências 12751 com mangueira de aço e duas ponteiros	1	UND		489,00	489,00
34	LAVADORA DE ROUPAS LR-01 Lavadora de roupas automática de uso doméstico com abertura superior, com capacidade mínima de 10kg. • A lavadora deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".	3	UND		1.829,66	5.488,98
35	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 L BT-01 • Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa, fabricado em conformidade à Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. • O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias INMETRO nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 8 de agosto de 2011.	1	UND		882,00	882,00
36	LIQUIDIFICADOR PEQUENO Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L – (LQ2); Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Voltagem 110 V	1	UND		436,33	436,33
37	LIXEIRA COM PEDAL Lixeira plástica, com tampa, tamanho grande, com pedal, capacidade 100 litros	3	UND		373,75	1.121,25
38	LIXEIRA PARA BANHEIRO Cesto telado para lixo 10 litros	9	UND		6,73	60,57
39	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE •Capacidade: 10 Litros •Altura: 40,9 cm •Comprimento: 23,7 cm •Largura: 17,2 cm •Material: Plástico •Cor: Branca	10	UND		63,24	632,40
40	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE 100 L •Cesto quadrado com tampa vai-vem. Produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV. Capacidade: 100 litros. Cor - Cinza.	3	UND		231,20	693,60



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	Medidas: 83,5cm (altura) x 45cm (largura) x 45cm (profundidade).					
41	MESA (L=1200MM) ME-22 <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.• Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1090mm (largura) x 340mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura.	1	UND		450,33	450,33
42	MESA (L=750MM) ME-20 <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica. Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 750mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Estrutura composta de:<ul style="list-style-type: none">- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);- Travessas superiores longitudinais (fi xação do tampo e do painel) confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);	2	UND		455,33	910,66
43	MESA (L=900MM) ME-21 <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.	1	UND		542,66	542,66
44	MESA DE REUNIAO(L=2000MM) ME-25 <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 2000mm (largura) x 1000mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.• Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas	1	UND		701,66	701,66



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1400mm (largura) x 420mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície frost, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).					
45	MESA(L=1400MM) ME-23 • Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1400mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). • Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1290mm (largura) x 340mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura).	3	UND		477,66	1.432,98
46	MESA(L=1600MM) ME-24 • Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1600mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). • Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1490mm (largura) x 340mm (profundidade) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura).	1	UND		522,00	522,00
47	MICROFONE Microfone sem fio duplo de mão Impedância de Saída: Conector XLR: 200 Ohms Conector P10: 1k Ohm Nível de Saída de Áudio (aprox. 33kHz de desvio com tom de 1kHz): Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica Conector P10 com carga de 100k Ohm: -5dBV, típica Sensibilidade: - 105dBm para 12dB de SINAD, típica Imagem de Rejeição: >50dB, típica Dimensões: 388mm (L) x 116mm (P) x 40mm (A) Corpo: ABS moldado Alimentação: Fonte externa homologada pela ANATEL. Corrente: 320 ma 2 microfones transmissores 2 microfones transmissores 1 base receptora dupla 1 fonte de alim. 110/220 v 1 Cabo P10/P10 Baterias 9V	1	UND		813,76	813,76
48	MURAL MR-02	10	UND		336,00	3.360,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<ul style="list-style-type: none">Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixação. CONSTITUINTES <ul style="list-style-type: none">Painel em MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA (ver referências).Todos os topos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).4 suportes de fixação do painel em aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm), dobrados e estampados conforme projeto.Conjunto para fixação dos suportes ao painel compostos de 8 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeçacilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm de comprimento e 8 buchas auto-atarraxantes de zamac para parafusos M6, 15mm de comprimento (ver referências).Conjunto para fixação na parede composto de 4 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm de comprimento, com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 4 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências).Pintura dos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referências).					
49	PRATELEIRAS DE AÇO Descrição Prateleira de Aço Super Prática Cor = Cinza 5 Bandejas Altura = 180 cm Comprimento = 92 cm Profundidade = 27 cm Pintura a Pó Eletrostática Este processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando uma peça é pintada a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe na peça. Material: Aço Chapa: 26 Material Sapatas Pés: Plástico Outras Informações: Pode ser montada como 2 mini estantes c/ 0,92cm de altura. Suporta 25kg por prateleira Garantia do Fornecedor: Contra Defeitos de Fabricação. Cor: CINZA	3	UND		173,66	520,98
50	QUADRO BRANCO QB-01 <ul style="list-style-type: none">Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas. CONSTITUINTES <ul style="list-style-type: none">Painel em MDF de 20mm (ver referências), dimensões 1200mm (altura) x 2500mm (largura), revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão "lousa" quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor BRANCO BRILHANTE (ver referências). A face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento - contra-placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face (ver referências).Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).8 suportes de fixação do painel em aço SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm), dobradas e estampadas conforme desenho.Conjunto para fixação dos suportes ao painel composto de 16 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeçacilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm (comprimento) e 16 buchas auto-atarraxantes de zamac para parafusos M6, 15mm (comprimento) - ver referências.Conjunto para fixação na parede composto de 8 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm (comprimento), com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 8 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências)	1	UND		824,33	824,33
51	RADIO Potência mínima de 20 watts, rms, reprodução de USB, CD; CD-R; CD-RW; MP3; WMA; display digital, rádio AM/FM Garantia: 6 meses (Fabricante).	2	UND		326,66	653,32
52	REFRIGERADOR /2 PORTAS RF-03	1	UND		5.200,00	5.200,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<ul style="list-style-type: none">Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros.O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.					
53	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS) RF-204 <ul style="list-style-type: none">Refrigerador combinado (duplex) vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frost-free", capacidade de armazenamento mínima de 260 litros e máxima de 360 litros.O refrigerador deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2006 ou Portaria nº 577, de 18 de novembro de 2015.O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".O produto deve atender à Resolução RDC nº 20, de 22 de março de 2007 - ANVISA, e suas alterações.	4	UND		2.400,00	4.800,00
54	RELÓGIO RP-02 <ul style="list-style-type: none">Relógio de parede com funcionamento a "quartz" alimentado por pilha alcalina. CONSTITUINTES <ul style="list-style-type: none">Relógio de parede, diâmetro mínimo de 35cm.Mostrador com diâmetro mínimo de 25cm, branco e algarismos arábicos na cor preta.Caixa em plástico injetado, espessura mínima de 1,5mm.Anel frontal de plástico cromado, liso, sem texturas ou elementos decorativos.Vidro protetor.Ponteiros na cor preta com indicação para horas, minutos e segundos.O fundo do mostrador não deve apresentar texturas ou elementos de decoração e deve ser branco.	4	UND		131,66	526,64
55	SECADORA DE ROUPAS SR-01 <ul style="list-style-type: none">Secadora de roupas automática de uso doméstico para instalação em piso, com capacidade mínima de 10kg.A secadora deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e na Portaria nº 328, de 08 de agosto de 2011.Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/ poliéster) na cor BRANCA.Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. Todas as funções devem ser identificadas.Programação com diferentes tipos de secagem.Níveis de temperatura para secagem devem conter, no mínimo: "normal" e "delicada".Função de eliminação de odor.Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado.Compartimento interno (cesto) em aço inox AISI 304 e/ou aço esmaltado.Filtro interno.Motor de rotação auto reversível.Potência da resistência do aquecedor de 1350W a 2000WTubo flexível para exaustão acompanhado de direcionador de ar.Sapatas niveladoras.Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a potência do equipamento.Plugue e cordão de alimentação (rabicho) certificados pelo INMETRO, com indicação de tensão no cordão do aparelho.Tensão de alimentação da secadora: 220V.Selo de certificação INMETRO.	1	UND		1.801,66	1.801,66
56	SUPORTE PARA TELEVISORES LED 40 RK-06 <ul style="list-style-type: none">Suporte fixo de parede para TV LED, dotado de furação padrão VESA de (200 x 200) mm a (400x 400) mm, de aço carbono, com capacidade mínima de sustentação de 45 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para fixação.	1	UND		98,33	98,33
57	TANQUINHO <ul style="list-style-type: none">Máquina de Lavar roupa tanquinho com capacidade mínima de 3 Kg, 06 programas de lavagem, acabamento do gabinete plástico, acabamento do cesto em polipropileno, tampa superior em plástico acrílico, voltagem	1	UND		361,33	361,33



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	em 110 vts, lavagem por turbilhamento, dispenser para sabão em pó, exclusivo esfregador interno, filtro para fiapos.					
58	TELEFONE Telefone sem fio preto	2	UND		227,83	455,66
59	TELEVISOR LED 40 TV-08 • Televisor em cores, LED de 40", widescreen, resolução mínima de (1920 x 1080) pixels, com comandos de sintonia, operações frontal ou lateral, acompanhado de controle remoto com comandos básicos. • Moldura na cor preta. • O aparelho deve possuir Certificação INMETRO conforme Portaria nº 563, de 23 de dezembro de 2014 ou Portaria nº 89, de 02 de maio de 2017. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia" - ENCE, apresentando faixa de classificação "A".	1	UND		2.336,66	2.336,66
60	VENTILADOR Ventilador oscilante de parede, com controle de velocidade, 60 cm de diâmetro, com grade	15	UND		296,25	4.443,75
61	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA FDE - AR10 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Corpo composto por: Peças laterais, inferior e prateleira em madeira aglomerada MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA;? Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA; Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA, colados com adesivo Hot Melting; Base: Em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 14 (espessura 1,9mm), soldada e pré-furada; Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA;	1	UND		555,33	555,33
62	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AR-02 • Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.	3	UND		1.191,66	3.574,98
63	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS AR-05 • Armário de aço, com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes.	1	UND		1.064,66	1.064,66
64	BANQUETA PARA LABORATÓRIO BQ-02 • Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aço. • Assento em compensado multilâminas, com espessura e 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização por fungos ou insetos.	2	UND		136,66	273,32
65	BERÇO INFANTIL(COM COLCHÃO) BC 01 • Berço com colchão em conformidade com o desenho, sendo: - Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio; - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	2	UND		992,15	1.984,30
66	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CD-11 • Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 683 de	3	UND		204,66	613,98



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.					
67	CADEIRA DE USO MÚLTIPLO CD-08 • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identifi cador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identi fi cação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.	3	UND		265,00	795,00
68	CADEIRA FIXA CD-03 • Cadeira fi xa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto. • Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. • Dimensões - conforme o projeto. • Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.	1	UND		186,00	186,00
69	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04 • Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.	1	UND		284,00	284,00
70	CAIXA ORGANIZADORA (GUARDAR BRINQUEDOS) Caixa plástica organizadora Capacidade: 60 litros Medidas: 63 cm (comp.) x 33 cm (larg.) x 41 cm (alt.) Fabricada em polipropileno Com alça lateral para transporte com trava para tampa Disponível nas cores: preto	1	UND		163,98	163,98
71	CHUVEIRO Chuveiro elétrico, 220volts, 680watts, cromado, 04 temperaturas.	2	UND		85,00	170,00
72	COLCHONETE PARA REPOUSO (C= 1,85M) CT-02 Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certifi cado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. • Espuma de poliuretano fl exível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastifi cado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. • Dimensões: - Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; - Altura: 5cm. - Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.	38	UND		123,66	4.699,08
73	COLCHONETE PARA TROCADOR(C=1,00M) CT-01 • Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	3	UND		66,33	198,99
74	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS)- TAMANHO 1 CJC-01 • Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado,	8	UND		765,00	6.120,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	montados sobre estrutura tubular de aço.					
75	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 • Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	1	UND		446,66	446,66
76	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO(1 MESA/ 4 CADEIRAS)-TAMANHO 1 M4C-01 • Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	2	UND		806,66	1.613,32
77	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA ES-09 Estante baixa com 1 prateleira. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior MDP, espessura de 15mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida de laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	2	UND		437,66	875,32
78	ESTANTE/ ESCANINHO DE MADEIRA ES-10 Estante / Escaninho baixo com 6 nichos. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado na cor CINZA (ver referências). - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	6	UND		543,66	3.261,96
79	GAVETEIRO- SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS GV-02 Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízios. • Corpo composto por:	1	UND		397,00	397,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<p>- Peças superior, inferior e posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;</p> <p>- Peças laterais, compostas cada uma de 2 (dois) painéis em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;</p> <p>- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 1mm (espessura)</p>					
80	<p>LAVADORA DE ROUPAS LR-01</p> <p>Lavadora de roupas automática de uso doméstico com abertura superior, com capacidade mínima de 10kg.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005.• O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".	1	UND		1.829,66	1.829,66
81	<p>LIXEIRA PARA BANHEIRO</p> <p>Cesto telado para lixo 10 litros</p>	3	UND		6,73	20,19
82	<p>LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade: 10 Litros• Altura: 40,9 cm• Comprimento: 23,7 cm• Largura: 17,2 cm• Material: Plástico• Cor: Branca	3	UND		63,24	189,72
83	<p>MURAL MR-02</p> <ul style="list-style-type: none">• Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixação. <p>CONSTITUINTES</p> <ul style="list-style-type: none">• Painel em MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA (ver referências).• Todos os topos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).• 4 suportes de fixação do painel em aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm), dobrados e estampados conforme projeto.• Conjunto para fixação dos suportes ao painel compostos de 8 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm de comprimento e 8 buchas auto-atarraxantes de zamac para parafusos M6, 15mm de comprimento (ver referências).• Conjunto para fixação na parede composto de 4 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm de comprimento, com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 4 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências).• Pintura dos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referências).	3	UND		336,00	1.008,00
84	<p>PRATELEIRAS DE AÇO</p> <p>Descrição</p> <p>Prateleira de Aço Super Prática</p> <p>Cor = Cinza</p> <p>5 Bandejas</p> <p>Altura = 180 cm</p> <p>Comprimento = 92 cm</p> <p>Profundidade = 27 cm</p> <p>Pintura a Pó Eletrostática</p> <p>Este processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando uma peça é pintada a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe na peça.</p> <p>Material: Aço</p> <p>Chapa: 26</p> <p>Material Sapatas Pés: Plástico</p> <p>Outras Informações: Pode ser montada como 2 mini estantes c/ 0,92cm de altura. Suporta 25kg por prateleira</p> <p>Garantia do Fornecedor: Contra Defeitos de Fabricação. Cor: CINZA</p>	1	UND		173,66	173,66



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



85	RELÓGIO RP-02 • Relógio de parede com funcionamento a "quartz" alimentado por pilha alcalina. CONSTITUINTES • Relógio de parede, diâmetro mínimo de 35cm. • Mostrador com diâmetro mínimo de 25cm, branco e algarismos arábicos na cor preta. • Caixa em plástico injetado, espessura mínima de 1,5mm. • Anel frontal de plástico cromado, liso, sem texturas ou elementos decorativos. • Vidro protetor. • Ponteiros na cor preta com indicação para horas, minutos e segundos. • O fundo do mostrador não deve apresentar texturas ou elementos de decoração e deve ser branco.	1	UND		131,66	131,66
86	VENTILADOR Ventilador oscilante de parede, com controle de velocidade, 60 cm de diâmetro, com grade	4	UND		296,25	1.185,00

TOTAL: R\$ 192.020,54 (cento e noventa e dois mil e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)

COTA PRINCIPAL

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY BLU-01 • Resolução mínima do leitor: (1920x1080) pixels. • Reproduz: BD-ROM, DVD-Vídeo, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD Áudio, CD-R/RW, MP3, JPEG. • Conexão por meio de conectores HDMI. • Conexão por meio de conectores USB. • Tensão de alimentação 110/127V e 220/240V - AC 50/60HZ (comutação automática).	1	UND		168,33	168,33
2	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA FDE - AR10 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Corpo composto por: Peças laterais, inferior e prateleira em madeira aglomerada MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA; Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA; Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA, colados com adesivo Hot Melting; Base: Em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 14 (espessura 1,9mm), soldada e pré-furada; Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA;?	4	UND		555,33	2.221,32
3	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AR-02 • Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.	10	UND		1.191,66	11.916,60
4	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS AR-05 • Armário de aço, com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fi leiras horizontais e 2 fi leiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes.	4	UND		1.064,66	4.258,64
5	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS AQ-03 • Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base. • Chapa de aço SAE 1010/1020: - Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm); - Gavetas em chapa 24 (0,60mm); - Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; - Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); - Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.	3	UND		1.051,66	3.154,98



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<ul style="list-style-type: none">Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado com dimensões 35mm x 3/8" x 1" (ver referências).Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas.Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).					
6	BANQUETA PARA LABORATÓRIO BQ-02 <ul style="list-style-type: none">Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aço. Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de refil orestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização por fungos ou insetos.	8	UND		136,66	1.093,28
7	BAÚ LIVROS INFANTIS Descrição: Baú de livros infantis de temas variados sendo: livros com capa dura, livros de banho, livros dedochê, livros de pano, livros pop-up, livros toque e sinta.	1	UND		1.618,03	1.618,03
8	BERÇO INFANTIL(COM COLCHÃO) BC 01 <ul style="list-style-type: none">Berço com colchão em conformidade com o desenho, sendo:<ul style="list-style-type: none">Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - MóveisBerços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio;Colchão infantil em espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	9	UND		992,15	8.929,35
9	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CD-11 <ul style="list-style-type: none">Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 683 de 21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.	9	UND		204,66	1.841,94
10	CADEIRA DE USO MÚLTIPLO CD-08 <ul style="list-style-type: none">Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.	9	UND		265,00	2.385,00
11	CADEIRA FIXA CD-03 <ul style="list-style-type: none">Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto. Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de refil orestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização por fungos ou insetos.Dimensões - conforme o projeto.Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.	3	UND		186,00	558,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
Taguaí - Capital das Confeções
CNPJ 46.223.723/0001-50
Gente em primeiro lugar!



12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS CD-06 • Cadeira giratória estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.	1	UND		487,66	487,66
13	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04 • Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.	3	UND		284,00	852,00
14	CAIXA DE SOM Caixa som, nome caixa som - caixa de som para micro, conexão USB 2.0, botão liga e desliga COM MICROFONE, led indicador, botão volume, alimentação 5 vdc USB 2.0, cor preta	1	UND		898,00	898,00
15	CAIXA ORGANIZADORA (GUARDAR BRINQUEDOS) Caixa plástica organizadora Capacidade: 60 litros Medidas: 63 cm (comp.) x 33 cm (larg.) x 41 cm (alt.) Fabricada em polipropileno Com alça lateral para transporte com trava para tampa Disponível nas cores: preto	5	UND		163,98	819,90
16	CÂMERA FOTOGRÁFICA Máquina fotográfica digital Tipo: câmera fotográfica digital compacta, com corpo em metal; Cor: preta ou prata; Comunicação: USB 2.0; Memória interna aproximadamente 70 MB; Cartão de memória mínimo: 2 GB (compatível com a câmera); Resolução: 16.1 megapixels; Flash: integrado; Monitor: LCD 2.7"; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 25x; Estabilizador de imagem; Detector de face; Gravação de áudio e vídeo; Alimentação: bateria recarregável; Menu interno em português; Itens inclusos: carregador de bateria, cabo AV, cabo USB, CD com software e manual do usuário, cordão de mão.	1	UND		1.135,66	1.135,66
17	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA CA-01 • Carro com 2 planos de apoio, totalmente em aço inoxidável dotado de rodízios e alça para transporte. • Aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento nº 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com abrasivo #180, aplicado a úmido, seguido de um passe fi nal com cilindros brilhantes (skin pass). - Planos de apoio em chapa 18 (1,25mm); - Montantes e alça em tubo secção circular de 31,75mm (1.1/4"), chapa 16 (1,5mm). • Rodízios inoxidáveis - roda de poliuretano com expansor "delta" em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio (traseiros) e dois rodízios fi xos (dianteiros).	1	UND		2.101,33	2.101,33
18	CHUVEIRO Chuveiro elétrico, 220volts, 680watts, cromado, 04 temperaturas.	7	UND		85,00	595,00
19	COLCHONETE PARA REPOUSO (C= 1,85M) CT-02 Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certifi cado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. • Dimensões: - Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; - Altura: 5cm. - Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.	117	UND		123,66	14.468,22
20	COLCHONETE PARA TROCADOR(C=1,00M) CT-01 • Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certifi cado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	9	UND		66,33	596,97



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
Taguaí - Capital das Confeções
CNPJ 46.223.723/0001-50
Gente em primeiro lugar!



21	COMPUTADOR Computador, Especificações: Processador: Especificações: Frequência: 3.1 GHz; Conjunto de instruções: 64-bits; Núcleos: 4; Threads: 4; Thermal Design Power: 84w; Litografia: 22nm. Placa Mãe: Memória: 4 x Slots Memória DDR3 DIMM até GB. Dualchannel DDR3 1600/1333/1066; Áudio onboard; Slots de expansão; 1 x Slot PCI Express x 16; 1 x Slot PCI Express x 1; 1 x Slot PCI (ou mais); Armazenamento: 4 x Conectores SATA II, 2 x Conectores SATA III. Conexões: Painel Traseiro; 1 x PS/2 teclado (roxo); 1 x OS/2 mouse (verde); 1 saída(s) DVI-D; 1 saída(s) D-Sub; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 porta(s) LAN (RJ45); 4 porta(s) USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 entrada(s) de áudio. Conectores Internos: 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais; 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s); 1 porta(s) para conector COM; 2 conector(es) SATA 3Gb/s; 1 x TPM header; 1 x LPT header; 1 conector(es) de ventoinha do processador; 4 x conectores SATA 6Gb/s; 2 conector(es) de ventoinha do chassi; 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos; 1 conector(es) de força ATX 12v de 4 pinos; 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP); 1 painel(s) do sistema; 1 x conector interno para auto-falante; 1 x Chassi Intrusion connector(s); 1 x jumper Clear CMOS. HD 500GB sata III 3,5" 7200 RPM. Memória 8GB Compatível com placa mãe acima. Gabinete Torre Atx 04 baías preto. Fonte 400w ou superior com mínimo 70% eficiência. Leitor/Gravador de DVD (DVD-RW). 1 Monitor Led 20" compatível com computador da descrição acima. Teclado USB ABMNT2. Mouse USB Óptico com Scroll. Licença Windows 10 PRO 64Bits. Estabilizador de 1KVA com Tensão de entrada 127v e 220v, Tensão de saída 120v com no mínimo 05 tomadas.	3	UND		2.799,66	8.398,98
22	CONGELADOR FREEZER 420L HORIZONTAL linha branca Capacidade de Armazenamento: • Garrafa 290ml: 526 • Garrafa 600ml: 306 • Pet 600ml: 306 • Pet 1 litro: 194 • Pet 1,5 litro: 132 • Pet 2 litros: 108 • Lata 350ml: 776 • Capacidade 250 a 300 litros Faixa de operação (Dupla Ação): • Função Refrigerada: 2°C a 8°C • Função Freezer: -18°C a -22°C • Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) • Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) • Peso aprox. do produto: 69kg	1	UND		2.436,66	2.436,66
23	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS)- TAMANHO 1 CJC-01 • Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	24	UND		765,00	18.360,00
24	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 • Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	3	UND		446,66	1.339,98
25	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO(1 MESA/ 4 CADEIRAS)-TAMANHO 1 M4C-01 • Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	6	UND		806,66	4.839,96
26	CONJUNTO USO MÚLTIPLO(1 MESA/4 CADEIRAS) CJU-03 • Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	1	UND		1.167,33	1.167,33
27	DATA SHOW Projetor Multimídia com wifi BX286AWZZ BX286 ST 2800 ANSI DLP XGA 1024x768 CONT 2100:1 HDMI, Sistema de projeção DLP, Tecnologia do display 0.55 DMD S450(DDP2431), Resolução Nativa XGA (1024x768),Brilho 2800 ANSI - Lumens, Contraste Ratio 2100:1, 3D READY, Tecnologia Short Throw - Projeção a curta distância, Cores RYGBW, Lentes de projeção com foco manual, Lentes de zoom fixas, Projeção de imagem	1	UND		3.153,33	3.153,33



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	standard 78.6 @1 m, Throw Ratio 0.626, Lâmpada: Maker 230W, Vida útil da lâmpada 2500 hrs, Eco mode 4000 hrs, Menu em Português.Correção Nativa Aspect Ratio 4:3, Suporta16:9I/16:9II/Native/Auto, 1 Auto-falante de 5W, Bi volt (100240), 50/60Hz, Compatibilidade com sinal digital HDMI 1080p/1080i/720p/576p/480p, SXGA+(1400x1050@60Hz),Conexão rj45, RGB / SXGA+ 1400x1050@60Hz,Vídeo Componente1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Vídeo NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/ PAL-N/SECAM					
28	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA ES-09 Estante baixa com 1 prateleira. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior MDP, espessura de 15mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida de laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP , acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	7	UND		437,66	3.063,62
29	ESTANTE/ ESCANINHO DE MADEIRA ES-10 Estante / Escaninho baixo com 6 nichos. •Corpo composto por: - Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado na cor CINZA (ver referências). - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	21	UND		543,66	11.416,86
30	FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS FO-03 • Fogão de 4 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas na parte frontal e manípulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removíveis. • Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. • Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca. • Dimensões do tampo: 1080mm (largura) x 1080mm (profundidade) x 800mm (altura).	1	UND		2.916,00	2.916,00
31	FORNO DE MICRO ONDAS FM-01 • Forno de micro-ondas, de uso doméstico, volume nominal mínimo de 30 litros. • O forno deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 497, de 28 de dezembro de 2011, Portaria nº174,	2	UND		630,00	1.260,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	de 10 de abril de 2012 e Portaria nº 600, de 09 de novembro de 2012. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".					
32	GAVETEIRO- SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS GV-02 Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízios. • Corpo composto por: - Peças superior, inferior e posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peças laterais, compostas cada uma de 2 (dois) painéis em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "Holt Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 1mm (espessura)	3	UND		397,00	1.191,00
33	LAVADORA ALTA PRESSÃO RE 143 potências 12751 com mangueira de aço e duas ponteiros	1	UND		489,00	489,00
34	LAVADORA DE ROUPAS LR-01 Lavadora de roupas automática de uso doméstico com abertura superior, com capacidade mínima de 10kg. • A lavadora deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".	3	UND		1.829,66	5.488,98
35	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 L BT-01 • Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa, fabricado em conformidade à Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. • O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias INMETRO nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 8 de agosto de 2011.	1	UND		882,00	882,00
36	LIQUIDIFICADOR PEQUENO Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L – (LQ2); Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Voltagem 110 V	1	UND		436,33	436,33
37	LIXEIRA COM PEDAL Lixeira plástica, com tampa, tamanho grande, com pedal, capacidade 100 litros	3	UND		373,75	1.121,25
38	LIXEIRA PARA BANHEIRO Cesto telado para lixo 10 litros	9	UND		6,73	60,57
39	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS BASCULANTE •Capacidade: 10 Litros •Altura: 40,9 cm •Comprimento: 23,7 cm •Largura: 17,2 cm •Material: Plástico •Cor: Branca	10	UND		63,24	632,40
40	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS BASCULANTE 100 L •Cesto quadrado com tampa vai-vem. Produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV. Capacidade: 100 litros. Cor - Cinza. Medidas: 83,5cm (altura) x 45cm (largura) x 45cm (profundidade).	3	UND		231,20	693,60
41	MESA (L=1200MM) ME-22 • Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 750mm (profundidade) x	1	UND		450,33	450,33



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<p>25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.• Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1090mm (largura) x 340mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura.					
42	<p>MESA (L=750MM) ME-20</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 750mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Estrutura composta de:<ul style="list-style-type: none">- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);- Travessas superiores longitudinais (fi xação do tampo e do painel) confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);	2	UND		455,33	910,66
43	<p>MESA (L=900MM) ME-21</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.	1	UND		542,66	542,66
44	<p>MESA DE REUNIÃO(L=2000MM) ME-25</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 2000mm (largura) x 1000mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.	1	UND		701,66	701,66



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<ul style="list-style-type: none"> • Pannel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1400mm (largura) x 420mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície frost, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). 					
45	<p>MESA(L=1400MM) ME-23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de pannel frontal em MDP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1400mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). • Pannel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1290mm (largura) x 340mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). 	3	UND		477,66	1.432,98
46	<p>MESA(L=1600MM) ME-24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de pannel frontal em MDP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1600mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). • Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • Pannel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 1490mm (largura) x 340mm (profundidade) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm para espessura. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). 	1	UND		522,00	522,00
47	<p>MICROFONE</p> <p>Microfone sem fio duplo de mão Impedância de Saída: Conector XLR: 200 Ohms Conector P10: 1k Ohm Nível de Saída de Áudio (aprox. 33kHz de desvio com tom de 1kHz):Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica</p>	1	UND		813,76	813,76



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	Conector P10 com carga de 100k Ohm: -5dBV, típica Sensibilidade: - 105dBm para 12dB de SINAD, típica Imagem de Rejeição: >50dB, típica Dimensões: 388mm (L) x 116mm (P) x 40mm (A) Corpo: ABS moldado Alimentação: Fonte externa homologada pela ANATEL. Corrente: 320 ma 2 microfones transmissores 2 microfones transmissores 1 base receptora dupla 1 fonte de alim. 110/220 v 1 Cabo P10/P10 Baterias 9V					
48	MURAL MR-02 <ul style="list-style-type: none">Mural em painel MDF, dotado de suportes de fi xação. CONSTITUINTES <ul style="list-style-type: none">Painel em MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA (ver referências).Todos os topos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).4 suportes de fi xação do painel em aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm), dobrados e estampados conforme projeto.Conjunto para fi xação dos suportes ao painel compostos de 8 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm de comprimento e 8 buchas auto-atarraxantes de zamac para pafusos M6, 15mm de comprimento (ver referências).Conjunto para fi xação na parede composto de 4 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm de comprimento, com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 4 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências).Pintura dos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referências).	10	UND		336,00	3.360,00
49	PRATELEIRAS DE AÇO Descrição Prateleira de Aço Super Prática Cor = Cinza 5 Bandejas Altura = 180 cm Comprimento = 92 cm Profundidade = 27 cm Pintura a Pó Eletrostática Este processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando uma peça é pintada a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe na peça. Material: Aço Chapa: 26 Material Sapatas Pés: Plástico Outras Informações: Pode ser montada como 2 mini estantes c/ 0,92cm de altura. Suporta 25kg por prateleira Garantia do Fornecedor: Contra Defeitos de Fabricação Cor: CINZA	3	UND		173,66	520,98
50	QUADRO BRANCO QB-01 <ul style="list-style-type: none">Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas. CONSTITUINTES <ul style="list-style-type: none">Painel em MDF de 20mm (ver referências), dimensões 1200mm (altura) x 2500mm (largura), revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão "lousa" quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor BRANCO BRILHANTE (ver referências). A face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento - contra-placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face (ver referências).Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).8 suportes de fi xação do painel em aço SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm) , dobradas e estampadas conforme desenho.Conjunto para fi xação dos suportes ao painel composto de 16 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm (comprimento) e 16 buchas auto-atarraxantes de zamac para parafusos M6, 15mm (comprimento) - ver referências.Conjunto para fi xação na parede composto de 8 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm (comprimento), com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 8 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências)	1	UND		824,33	824,33
51	RADIO	2	UND		326,66	653,32



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	Potência mínima de 20 watts, rms, reprodução de USB, CD; CD-R; CD-RW; MP3; WMA; display digital, rádio AM/FM Garantia: 6 meses (Fabricante).					
52	REFRIGERADOR /2 PORTAS RF-03 <ul style="list-style-type: none">Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros.O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.	1	UND		5.200,00	5.200,00
53	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS) RF-04 <ul style="list-style-type: none">Refrigerador combinado (duplex) vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frost-free", capacidade de armazenamento mínima de 260 litros e máxima de 360 litros.O refrigerador deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2006 ou Portaria nº 577, de 18 de novembro de 2015.O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".O produto deve atender à Resolução RDC nº 20, de 22 de março de 2007 - ANVISA, e suas alterações.	2	UND		2.400,00	4.800,00
54	RELÓGIO RP-02 <ul style="list-style-type: none">Relógio de parede com funcionamento a "quartz" alimentado por pilha alcalina. CONSTITUINTES <ul style="list-style-type: none">Relógio de parede, diâmetro mínimo de 35cm.Mostrador com diâmetro mínimo de 25cm, branco e algarismos arábicos na cor preta.Caixa em plástico injetado, espessura mínima de 1,5mm.Anel frontal de plástico cromado, liso, sem texturas ou elementos decorativos.Vidro protetor.Ponteiros na cor preta com indicação para horas, minutos e segundos.O fundo do mostrador não deve apresentar texturas ou elementos de decoração e deve ser branco.	4	UND		131,66	526,64
55	SECADORA DE ROUPAS SR-01 <ul style="list-style-type: none">Secadora de roupas automática de uso doméstico para instalação em piso, com capacidade mínima de 10kg.A secadora deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e na Portaria nº 328, de 08 de agosto de 2011. • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/ poliéster) na cor BRANCA.Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. Todas as funções devem ser identificadas.Programação com diferentes tipos de secagem.Níveis de temperatura para secagem devem conter, no mínimo: "normal" e "delicada".Função de eliminação de odor.Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado.Compartimento interno (cesto) em aço inox AISI 304 e/ou aço esmaltado.Filtro interno.Motor de rotação auto reversível.Potência da resistência do aquecedor de 1350W a 2000W.Tubo fl exível para exaustão acompanhado de direcionador de ar.Sapatas niveladoras.Dimensionamento e robustez da fi ação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a potência do equipamento.Plugue e cordão de alimentação (rabicho) certificados pelo INMETRO, com indicação de tensão no cordão do aparelho.Tensão de alimentação da secadora: 220V.Selo de certificação INMETRO.	1	UND		1.801,66	1.801,66
56	SUPORTE PARA TELEVISORES LED 40 RK-06 Suporte fixo de parede para TV LED, dotado de furação padrão VESA de (200 x 200) mm a (400x 400) mm, de aço carbono, com capacidade mínima de sustentação de 45 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para fixação.	1	UND		98,33	98,33
57	TANQUINHO Máquina de Lavar roupa tanquinho com capacidade mínima de 3 Kg, 06 programas de lavagem, acabamento do	1	UND		361,33	361,33



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	gabinete plástico, acabamento do cesto em polipropileno, tampa superior em plástico acrílico, voltagem em 110 vts, lavagem por turbilhamento, dispenser para sabão em pó, exclusivo esfregador interno, filtro para fiapos.					
58	TELEFONE Telefone sem fio preto	2	UND		227,83	455,66
59	TELEVISOR LED 40 TV-08 • Televisor em cores, LED de 40", widescreen, resolução mínima de (1920 x 1080) pixels, com comandos de sintonia, operações frontal ou lateral, acompanhado de controle remoto com comandos básicos. • Moldura na cor preta. • O aparelho deve possuir Certificação INMETRO conforme Portaria nº 563, de 23 de dezembro de 2014 ou Portaria nº 89, de 02 de maio de 2017. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia" - ENCE, apresentando faixa de classificação "A".	1	UND		2.336,66	2.336,66
60	VENTILADOR Ventilador oscilante de parede, com controle de velocidade, 60 cm de diâmetro, com grade	15	UND		296,25	4.443,75

COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
61	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA FDE - AR10 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Corpo composto por: Peças laterais, inferior e prateleira em madeira aglomerada MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA;? Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA; Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA, colados com adesivo Hot Melting; Base: Em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 14 (espessura 1,9mm), soldada e pré-furada; Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA;	1	UND		555,33	555,33
62	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AR-02 • Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.	3	UND		1.191,66	3.574,98
63	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS AR-05 • Armário de aço, com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fi leiras horizontais e 2 fi leiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes.	1	UND		1.064,66	1.064,66
64	BANQUETA PARA LABORATÓRIO BQ-02 • Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aço. • Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização por fungos ou insetos.	2	UND		136,66	273,32
65	BERÇO INFANTIL(COM COLCHÃO) BC 01 • Berço com colchão em conformidade com o desenho, sendo: - Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio; - Colchão infantil em espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	2	UND		992,15	1.984,30
66	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CD-11 • Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável,	3	UND		204,66	613,98



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 683 de 21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.					
67	CADEIRA DE USO MÚLTIPLO CD-08 • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.	3	UND		265,00	795,00
68	CADEIRA FIXA CD-03 • Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto. • Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. • Dimensões - conforme o projeto. • Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.	1	UND		186,00	186,00
69	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04 • Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.	1	UND		284,00	284,00
70	CAIXA ORGANIZADORA (GUARDAR BRINQUEDOS) Caixa plástica organizadora Capacidade: 60 litros Medidas: 63 cm (comp.) x 33 cm (larg.) x 41 cm (alt.) Fabricada em polipropileno Com alça lateral para transporte com trava para tampa Disponível nas cores: preto	1	UND		163,98	163,98
71	CHUVEIRO Chuveiro elétrico, 220volts, 680watts, cromado, 04 temperaturas.	2	UND		85,00	170,00
72	COLCHONETE PARA REPOUSO (C= 1,85M) CT-02 Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. • Espuma de poliuretano fl exível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. • Dimensões: - Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; - Altura: 5cm. - Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.	38	UND		123,66	4.699,08
73	COLCHONETE PARA TROCADOR(C=1,00M) CT-01 • Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	3	UND		66,33	198,99
74	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS)- TAMANHO 1 CJC-01	8	UND		765,00	6.120,00



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<ul style="list-style-type: none">• Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4(quatro) cadeiras.• Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço.• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.					
75	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 <ul style="list-style-type: none">• Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.• Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	1	UND		446,66	446,66
76	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO(1 MESA/ 4 CADEIRAS)-TAMANHO 1 M4C-01 <ul style="list-style-type: none">• Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.• Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço.• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	2	UND		806,66	1.613,32
77	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA ES-09 Estante baixa com 1 prateleira. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior MDP, espessura de 15mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida de laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	2	UND		437,66	875,32
78	ESTANTE/ ESCANINHO DE MADEIRA ES-10 Estante / Escaninho baixo com 6 nichos. •Corpo composto por: - Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado na cor CINZA (ver referências). - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao	6	UND		543,66	3.261,96



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.					
79	<p>GAVETEIRO- SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS GV-02</p> <p>Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízios. • Corpo composto por:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peças superior, inferior e posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;- Peças laterais, compostas cada uma de 2 (dois) painéis em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 1mm (espessura)	1	UND		397,00	397,00
80	<p>LAVADORA DE ROUPAS LR-01</p> <p>Lavadora de roupas automática de uso doméstico com abertura superior, com capacidade mínima de 10kg.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora deve possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005.• O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A".	1	UND		1.829,66	1.829,66
81	<p>LIXEIRA PARA BANHEIRO</p> <p>Cesto telado para lixo 10 litros</p>	3	UND		6,73	20,19
82	<p>LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade: 10 Litros• Altura: 40,9 cm• Comprimento: 23,7 cm• Largura: 17,2 cm• Material: Plástico• Cor: Branca	3	UND		63,24	189,72
83	<p>MURAL MR-02</p> <ul style="list-style-type: none">• Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixação. CONSTITUENTES• Painel em MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA (ver referências).• Todos os topos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).• 4 suportes de fixação do painel em aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm), dobrados e estampados conforme projeto.• Conjunto para fixação dos suportes ao painel compostos de 8 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm de comprimento e 8 buchas auto-atarraxantes de zamac para parafusos M6, 15mm de comprimento (ver referências).• Conjunto para fixação na parede composto de 4 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm de comprimento, com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 4 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências).• Pintura dos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referências).	3	UND		336,00	1.008,00
84	<p>PRATELEIRAS DE AÇO</p> <p>Descrição Prateleira de Aço Super Prática Cor = Cinza 5 Bandejas Altura = 180 cm</p>	1	UND		173,66	173,66



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	Comprimento = 92 cm Profundidade = 27 cm Pintura a Pó Eletrostática Este processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando uma peça é pintada a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe na peça. Material: Aço Chapa: 26 Material Sapatas Pés: Plástico Outras Informações: Pode ser montada como 2 mini estantes c/ 0,92cm de altura. Suporta 25kg por prateleira Garantia do Fornecedor: Contra Defeitos de Fabricação Cor: CINZA					
85	RELÓGIO RP-02 • Relógio de parede com funcionamento a "quartz" alimentado por pilha alcalina. CONSTITUINTES • Relógio de parede, diâmetro mínimo de 35cm. • Mostrador com diâmetro mínimo de 25cm, branco e algarismos arábicos na cor preta. • Caixa em plástico injetado, espessura mínima de 1,5mm. • Anel frontal de plástico cromado, liso, sem texturas ou elementos decorativos. • Vidro protetor. • Ponteiros na cor preta com indicação para horas, minutos e segundos. • O fundo do mostrador não deve apresentar texturas ou elementos de decoração e deve ser branco.	1	UND		131,66	131,66
86	VENTILADOR Ventilador oscilante de parede, com controle de velocidade, 60 cm de diâmetro, com grade	4	UND		296,25	1.185,00

1.3 - Cada licitante somente será selecionado para ir à etapa de lances se o objeto estiver de acordo com as especificações mínimas deste edital.

1.4 - Não será admitida cotação do valor superior e a quantidade inferior prevista neste edital.

1.5 - O preço ofertado permanecerá fixo e irremovível até o início da etapa de lances.

1.6 - Os itens de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86 deverão ter as características iguais às constantes do catálogo disponível no site do FDE concernente ao disponibilizado no Anexo X.

2 - DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS.

2.1 - Da Proposta de Preço

2.1.1 - Será desclassificado do certame o licitante que não apresentar proposta escrita dos itens, ou ainda apresentá-lo em desconformidade com este edital, permitida a correção no ato da abertura.

2.1.2 - Em cada novo lance o licitante deve reduzir o preço anteriormente ofertado em pelo menos o equivalente a 1,00 por cento.

2.1.3 - O julgamento será feito pelo critério de Menor Preço por item, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.

2.1.4 - O prazo de validade da proposta de preço deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.

2.1.5 - Não será permitida a realização de correção, complementação, ou qualquer tipo alteração na proposta de preços que implique na alteração dos valores unitários ou que ainda possa significar vantagem sobre os demais licitantes.

2.1.6 - As propostas de preços deverão ser preenchidas com 2 (duas) casas decimais.

2.2 - Fornecimento

2.2.1 - Ao fornecimento do(s) produto/serviço (s), incluindo, entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.

2.2.2 - Os pedidos serão feitos conforme a necessidade, através de requisição assinada pelo responsável do setor e informando o local da entrega e horário conforme descrito na minuta do contrato.

2.3 - Entregas

2.3.1 A entrega dos produtos deverá ser realizada até 5 dias após o recebimento da solicitação de que se trata o item 2.2.2 deste anexo, no seguinte endereço: Rua Arcângelo Gabriel, 19 onde encontra-se a Creche Escola "Anaclite Adelasir da Silva".

2.4 - Preço e pagamentos

2.4.1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da nota fiscal.

2.5 - Dos documentos específicos



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



2.5.1 - Apresentação do responsável por assinatura do contrato conforme modelo anexo V - Anexo LC 01 Termo de Ciência e de Notificação.

2.5.2 - O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis a ser apresentados serão referentes ao exercício civil de 2016 ou o mais recente.

2.6 – Outras disposições

2.6.1 - Integram e completam o Termo de Contrato, constante do Anexo IV, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do presente edital e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório, independente de transcrição.

3 – DA PARTICIPAÇÃO DAS ME E EPP

3.1 – Os itens constantes abaixo são exclusivos para participação das empresas enquadradas como ME e EPP:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca
61	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA FDE - AR10 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Corpo composto por: Peças laterais, inferior e prateleira em madeira aglomerada MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA;? Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA; Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA, colados com adesivo Hot Melting; Base: Em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 14 (espessura 1,9mm), soldada e pré-furada; Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA;?	1	UND	
62	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AR-02 • Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.	3	UND	
63	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS AR-05 • Armário de aço, com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fi leiras horizontais e 2 fi leiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes.	1	UND	
64	BANQUETA PARA LABORATÓRIO BQ-02 • Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aço. • Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização por fungos ou insetos.	2	UND	
65	BERÇO INFANTIL(COM COLCHÃO) BC 01 • Berço com colchão em conformidade com o desenho, sendo: - Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio; - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011	2	UND	



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	- Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.			
66	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CD-11 • Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 683 de 21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.	3	UND	
67	CADEIRA DE USO MÚLTIPLO CD-08 • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.	3	UND	
68	CADEIRA FIXA CD-03 • Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto. • Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. • Dimensões - conforme o projeto. • Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.	1	UND	
69	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04 • Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulação do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.	1	UND	
70	CAIXA ORGANIZADORA (GUARDAR BRINQUEDOS) Caixa plástica organizadora Capacidade: 60 litros Medidas: 63 cm (comp.) x 33 cm (larg.) x 41 cm (alt.) Fabricada em polipropileno Com alça lateral para transporte com trava para tampa Disponível nas cores: preto	1	UND	
71	CHUVEIRO Chuveiro elétrico, 220volts, 680watts, cromado, 04 temperaturas.	2	UND	
72	COLCHONETE PARA REPOUSO (C= 1,85M) CT-02 Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. • Espuma de poliuretano fl exível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. • Dimensões: - Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm;	38	UND	



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	- Altura: 5cm. - Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.			
73	COLCHONETE PARA TROCADOR(C=1,00M) CT-01 • Colchonete de espuma fl exível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.	3	UND	
74	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS)- TAMANHO 1 CJC-01 • Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	8	UND	
75	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 • Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	1	UND	
76	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO(1 MESA/ 4 CADEIRAS)-TAMANHO 1 M4C-01 • Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. • Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	2	UND	
77	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA ES-09 Estante baixa com 1 prateleira. • Corpo composto por: - Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Peça posterior MDP, espessura de 15mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida de laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP , acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto; - Bordos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.	2	UND	
78	ESTANTE/ ESCANINHO DE MADEIRA ES-10 Estante / Escaninho baixo com 6 nichos. •Corpo composto por:	6	UND	



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



	<p>- Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;</p> <p>- Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;</p> <p>- Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado na cor CINZA (ver referências).</p> <p>- Bordos encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não haverá o contato com o usuário.</p>			
79	<p>GAVETEIRO- SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS GV-02</p> <p>Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízios.* Corpo composto por:</p> <p>- Peças superior, inferior e posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;</p> <p>- Peças laterais, compostas cada uma de 2 (dois) painéis em MDP, com espessura de 15mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas conforme projeto;</p> <p>- Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 1mm (espessura)</p>	1	UND	
80	<p>LAVADORA DE ROUPAS LR-01</p> <p>Lavadora de roupas automática de uso doméstico com abertura superior, com capacidade mínima de 10kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lavadora deve possuir certifi cação INMETRO conforme Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005. • O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de Classificação Nível A". 	1	UND	
81	<p>LIXEIRA PARA BANHEIRO</p> <p>Cesto telado para lixo 10 litros</p>	3	UND	
82	<p>LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS BASCULANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Capacidade: 10 Litros •Altura: 40,9 cm •Comprimento: 23,7 cm •Largura: 17,2 cm •Material: Plástico •Cor: Branca 	3	UND	
83	<p>MURAL MR-02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mural em painel MDF, dotado de suportes de fi xação. <p>CONSTITUINTES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Painel em MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado 	3	UND	



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
Taguaí - Capital das Confeções
CNPJ 46.223.723/0001-50



Gente em primeiro lugar!

	<p>melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA (ver referências).</p> <ul style="list-style-type: none">• Todos os topos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências).• 4 suportes de fi xação do painel em aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm), dobrados e estampados conforme projeto.• Conjunto para fi xação dos suportes ao painel compostos de 8 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm de comprimento e 8 buchas auto-atarraxantes de zamac para pafusos M6, 15mm de comprimento (ver referências).• Conjunto para fi xação na parede composto de 4 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm de comprimento, com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 4 buchas de Nylon tipo S10 (ver referências).• Pintura dos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referências).			
84	<p>PRATELEIRAS DE AÇO</p> <p>Descrição</p> <p>Prateleira de Aço Super Prática</p> <p>Cor = Cinza</p> <p>5 Bandejas</p> <p>Altura = 180 cm</p> <p>Comprimento = 92 cm</p> <p>Profundidade = 27 cm</p> <p>Pintura a Pó Eletrostática</p> <p>Este processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando uma peça é pintada a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe na peça.</p> <p>Material: Aço</p> <p>Chapa: 26</p> <p>Material Sapatas Pés: Plástico</p> <p>Outras Informações: Pode ser montada como 2 mini estantes c/ 0,92cm de altura. Suporta 25kg por prateleira</p> <p>Garantia do Fornecedor: Contra Defeitos de Fabricação</p> <p>Cor: CINZA</p>	1	UND	
85	<p>RELÓGIO RP-02</p> <ul style="list-style-type: none">• Relógio de parede com funcionamento a "quartz" alimentado por pilha alcalina. <p>CONSTITUINTES</p> <ul style="list-style-type: none">• Relógio de parede, diâmetro mínimo de 35cm.• Mostrador com diâmetro mínimo de 25cm, branco e algarismos arábicos na cor preta.• Caixa em plástico injetado, espessura mínima de 1,5mm.• Anel frontal de plástico cromado, liso, sem texturas ou elementos decorativos.• Vidro protetor.• Ponteiros na cor preta com indicação para horas, minutos e segundos.• O fundo do mostrador não deve apresentar texturas ou elementos de decoração e deve ser branco.	1	UND	
86	<p>VENTILADOR</p> <p>Ventilador oscilante de parede, com controle de velocidade, 60 cm de diâmetro, com grade</p>	4	UND	

3.2 – Referente ao item 3.1 deste anexo, somente poderão participar do certame os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que estejam enquadrados como ME ou EPP conforme Lei Geral nº. 123/2006 e Lei Complementar nº. 147/2014, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, salvo se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte ou o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, conforme incisos II e III, do artigo 49, do citado Diploma Legal.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



3.3 - Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, assim como das demonstrações contábeis.

3.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

3.5 - Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o **caput**, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

3.6 - Para aplicação do disposto no 3.5, o prazo para regularização fiscal será contado a partir:

I - da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade pregão e nas regidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas sem inversão de fases; ou

II - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de licitação previstas na [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), e nas regidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas com a inversão de fases.

3.6.1 - A prorrogação do prazo previsto no item 3.5 poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

3.6.2 - A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os itens 3.5 e 3.6.

3.6.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 3.5 e 3.6 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no [art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993](#), sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

3.7 - Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.7.1 - Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no item 3.7.2.

3.7.2 - Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.

3.7.3 - O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.8 - A preferência de que trata o **item 3.7** será concedida da seguinte forma:

I - ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

3.8.1 - Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do item 3.8 quando, por sua natureza, o procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes.

3.8.2 - No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.

3.8.3 - Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório.

3.8.4 - Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí - Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!



empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior, nos termos do regulamento.

3.8.5 - Conforme disposto nos [§§ 14 e 15 do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993](#), o critério de desempate previsto neste artigo observará as seguintes regras:

I - quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento;

II - nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da [Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991](#), as microempresas e as empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no [Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010](#), terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação; e

III - quando aplicada a margem de preferência a que se refere o [Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011](#), não se aplicará o desempate previsto no [Decreto nº 7.174, de 2010](#).

4 - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

4.1 - O licitante, ao participar do certame licitatório, aceita as cláusulas do contrato.

Taguaí, 15/02/2018.

JAIR CARIOVALDO CARNIATO
Prefeito Municipal